

# POMPE IMMERGEES MULTICELLULAIRES POUR PUIITS - BP3/3



Idéal pour assurer les besoins en eaux des ménages, pour l'arrosage et l'irrigation depuis un puit creusé.

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Référence                  | 80060301                         |
| Désignation                | EVACFLO BP 3/3                   |
| Matière                    | INOX AISI 304                    |
| Puissance du moteur        | 1100 W                           |
| Tension                    | 230V/50Hz                        |
| Débit Maximal              | 2,5 m <sup>3</sup> /h - 42 l/m   |
| Hauteur max de relevage    | 57 m                             |
| Pression maximale          | 5,5 bar                          |
| Diamètre de refoulement    | 1 " - 25 mm                      |
| Diamètre de la pompe       | 3 "                              |
| Longueur de câble          | 20 m H07 RNF 4x1 mm <sup>2</sup> |
| Température max du liquide | 35° C                            |
| Poids                      | 11 Kg                            |
| Profondeur max d'immersion | 10 m                             |
| Granulométrie              | Eau claire                       |

\* Le moteur et le corps de la pompe sont deux unités séparées rattachées par un accouplement et 4 vis M8, cette configuration permet une réparation facile en cas si l'une des parties est endommagée.

\* L'arbre de pompe et le carter moteur sont en inox AISI PS 304, ce qui assurent une longue durée de vie à la pompe.

\* Roues en Bronze (3)

\* Câble protégé par un cache en inox.

\* Livré avec le boîtier de contrôle, prêt à l'emploi.

\* L'étanchéité est assurée par un joint axial type « simmering » avec garniture céramique.

\* Protection thermique moteur et condensateur 25µF/400V incorporés

\* Simple d'utilisation et d'entretien.

\* Garantie 2 ans.

