

POMPE SUBMERSIBLE (EAU CHARGÉE) - CT 4274



Idéal pour le drainage des caves inondées, des fosses septiques, le relevage des eaux chargées et l'irrigation des jardins.

Référence	80060002
Désignation	EVACFLO CT 4274
Matière	INOX ET PLASTIQUE
Puissance du moteur	800W
Tension	230V/50Hz
Débit Maximal	15 m ³ /h - 250 l/m
Hauteur max de relevage	10 m
Pression maximale	1 bar
Diamètre de refoulement	1 1/4 " - 32 mm
Longueur de câble	10 m H05 RNF 3x0,75 mm ²
Température max du liquide	35° C
Poids	5,5 Kg
Profondeur max d'immersion	5 m
Granulométrie	30 mm
Niveau de bruit	NC car submersible

* Arbre en acier inox traité, d'une grande dureté, qui offre une meilleure résistance, et permet ainsi le passage d'eaux stagnantes et agressives.

* Carter moteur en plastique et enveloppe en INOX AISI PS 304.

* L'étanchéité est assurée par un joint axial type « simmering » avec garniture céramique.

* Le flotteur permet le démarrage automatique de la pompe en fonction du niveau du liquide.

* Système de protection anti-arrachement du câble électrique

* Protection thermique moteur et condensateur 8µF/400V incorporés

* Sortie horizontale

* Garantie 2 ans.



CT2274 / CT3274 / CT4274

